



Scanmatic

Pneumatic conveying systems



Filter

TS06

Scanmatic filter

Filterapplikationer för silo och andra typer av behållare. Filtermedia för alla tänkbara material och omständigheter, såväl fristående som direktmonterade. Rensningsautomatiken styrs från en lokal styrbox på filtret. Scanmatic dimensionerar filter utifrån varje enskilt fall.

Tryckluftsrensat silofilter

Rostfritt filter för silo och behållare. 24 m² lättåtkomligt och tryckluftsrensat filtermedia.


Teknisk specifikation: TS06-001



Standardfilter med fläkt

Filter med fläkt för silo och behållare som behöver effektiv aspiration med undertryck. Tryckluftsrensat filtermedia. Lättbytt filtermedia för enkelt underhåll. Från 10 till 28 m² filtermedia. Motoreffekt från 0,75 till 3,00 kW

Teknisk specifikation: TS06-003



Fristående filter

Fristående filter med fläkt och separat uppsamlingsbehållare. Finns både med tryckluftsrensning och skakrensning. Från 3 till 47 m² filtermedia.

Teknisk specifikation: TS06-004



Filter för krävande applikationer

Filter för krävande applikationer med släta filtermedia på filterkorg. Filtret kan monteras fristående eller direkt på behållaren, med eller utan fläkt. Från 6 till 40 m² filtermedia

Teknisk specifikation: TS06-004



Mindre filter för behållare och fickor

Filter i rostfritt utförande med eller utan fläktmotor. Timerstyrd tryckluftsrensning av filtermedia. Monteras direkt på behållare. 2,5 m² filterpatron.

Teknisk specifikation: TS06-006

Absolutfilter

Absolutfilter kan levereras för de flesta applikationer.