

Transportledning Booster

Transportledning med integrerad injicering av transportluft framför allt avsedd för "pipe-plug" system.

Fyra injiceringspunkter i underkant per 6 meter transportledning och en tryckmätanslutning som sitter placerad på ovasidan.

Ledningarna levereras normalt med flänsanslutning PN10 eller unionskoppling med konisk tätning. Material rostfritt eller svart kolstål. Varmgalvaniserat eller målat utförande.

Pos	Namn	Material
1	Rör	S235JRG2*
		AISI 304
		AISI 316
2	Anslutning	Fläns PN10*
		Unionskoppling
		Gripkoppling
3	Ytbehandling	Målat BE00-002*
		Varmgalvaniserat
4	Backventil	Mässing*
		AISI 316
		Plast
5	T-rör	Varmgalvaniserat
		AISI316
		Plast
6	Slang	Industrigummi
		Polyuretan
7	Slangklämma	Varmgalvaniserat
		AISI 316
8	Slangnippel	Mässing*
		AISI 316
		Plast
9	Transportluftsör (option)	S235JRG2*
		AISI 304
		AISI 316

Storlek	Artikelnummer
DN25	P-1027025
DN32	P-1027032
DN50	P-1027050
DN65	P-1027065
DN80	P-1027080
DN100	P-1027100
DN125	P-1027125
DN150	P-1027150

* Avser angivet artikelnummer

